



Rohrhaken / Doppelgelenk, einfache Installation, geeignet für verschiedene Decken

Art.-Name	ledφHall96	ledφHall128	ledφHall160	ledφHall192
Leistung	96 VA	128 VA	160 VA	192 VA
Lichtstrom	10560 lm	14080 lm	17600 lm	21120 lm
Spannung	230 V AC, 50 Hz			
Abstrahlwinkel	25° / 60° / 100°			
Cos f	0,99			
Farbtemperatur	2700 7000 K			
IP code	IP44			
Life span	ca. 50.000 Stunden			

Temperaturbereiche

Luftfeuchtigkeit beim Betrieb	10 - 90 %
Temperaturbereich beim Lagern	+5°C - +80°C
Umgebungstemperaturbereich	-40°C - +65°C



Vorteile:

- Jede Leuchte hat eine eigene Adresse;
- Stufenlose Dimmung 10 - 100%
- Datum und Zeit abhängige Ereignisse möglich (Option);
- Individuelle Einstellung der Lichtintensität je nach Nutzung der Halle;
- Bewegungsabhängige Lichtregelung;
- Außenlichtabhängige Abschaltfunktion;
- Geeignet für Hallen mit großen Höhen durch unterschiedliche Abstrahlwinkel.

Sicherheitshinweise:

- Nicht unter Spannung einbauen;
- Gegen ESD schützen.

